

Identyfikacja drzwi				SKRZYDŁO / DRZWI				ILOŚĆ		wymiar		OSIĘŻNICA		OKUCIA				MONTAŻ	
Ip	Symbol	Numer/rozmiar pomieszczenia	Klasa odporności ogniowej	Klasa izolacyjności	Klasa odporności na włamanie mechaniczne	Klasa wytrzymałości mechanicznej	OPIS DRZWI	KOLOR SKRZYDŁA	L E W E	P R A W E	wymiar zamawiany	WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO W MM	OPIS OSIĘŻNICY	KOLOR OSIĘŻNICY	KLAMKA	ZAMEK	WKLADKA PATENTOWA	SAMOZAMYKACZ	MONTAŻ
1.	wejście do pokoiów	pom 321, 319, 318, 317, 312, 311, 310, 309, 304	---	---	---	2	Drzwi wewnętrzne drewnopodobne PORTA: - model: PORTA ENDURO, przylgowe - wzór: pełne - wypełnienie: „płyta wiórowa-otworowa” - wypełnienie: „płyta wiórowa-otworowa” -krawędzie skrzydła zabezpieczone listwanami ze stali nierdzewnej -3 zawiasy techniczne, trójelementowe -regulowany zaczep zamka -panel ze stali nierdzewnej dwustronny - umiejscowienie panela licząc o dolnej krawędzi skrzydła od wysokości 35 cm do 90 cm	dąb naturalny (kolor do potwierdzenia)	5	4	110x200	1190x2065	ościeżnica STALOWA regulowana do drzwi przylgowych do drzwi ENDURO, zakres regulacji: „D” na ścianę o grubości od 170 do 195 mm (docelowe grubości ścian do potwierdzenia), regulowany zaczep zamka, POSZERZONE OPASKI o 1 cm	malowanie proszkowe: beżowy mat (RAL 1019)	Klamka- klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym	Pt	wkładka patentowa zwykła	---	tak
2.	wejście do pokoiów - same skrzydła	pom 320, 316, 315	---	---	---	2	Drzwi wewnętrzne drewnopodobne PORTA: - wzór: pełne - wypełnienie: „płyta wiórowa-otworowa” -krawędzie skrzydła zabezpieczone listwanami ze stali nierdzewnej -3 zawiasy techniczne, trójelementowe -regulowany zaczep zamka -panel ze stali nierdzewnej dwustronny - umiejscowienie panela licząc o dolnej krawędzi skrzydła od wysokości 35 cm do 90 cm	dąb naturalny (kolor do potwierdzenia)	2	1	110x200	---	ościeżnica STALOWA regulowana do drzwi przylgowych do drzwi ENDURO, zakres regulacji: „D” na ścianę o grubości od 170 do 195 mm (docelowe grubości ścian do potwierdzenia), regulowany zaczep zamka, POSZERZONE OPASKI o 1 cm	malowanie proszkowe: beżowy mat (RAL 1019)	Klamka- klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym	Pt	wkładka patentowa zwykła	---	tak
3.	łazienka NPS, wejście z korytarza	pom 305B	---	---	---	2	Drzwi wewnętrzne drewnopodobne PORTA: - wzór: pełne - wypełnienie: „płyta wiórowa-otworowa” -krawędzie skrzydła zabezpieczone listwanami ze stali nierdzewnej -3 zawiasy techniczne, trójelementowe -regulowany zaczep zamka -panel ze stali nierdzewnej dwustronny - umiejscowienie panela licząc o dolnej krawędzi skrzydła od wysokości 35 cm do 90 cm	dąb naturalny (kolor do potwierdzenia)	1	4	90x200	990x2065	ościeżnica STALOWA regulowana do drzwi przylgowych, zakres regulacji: „D” na ścianę o grubości od 170 do 195 mm (docelowe grubości ścian do potwierdzenia), regulowany zaczep zamka, POSZERZONE OPASKI o 1 cm	malowanie proszkowe: beżowy mat (RAL 1019)	Klamka- klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym	Pt	wkładka patentowa zwykła, z galką	---	tak
4.	łazienkowe	pom 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 311, 310, 309	---	---	---	2	Drzwi wewnętrzne drewnopodobne PORTA: - wzór: pełne - wypełnienie: „płyta wiórowa-otworowa” -3 zawiasy czopowe, srebrne -regulowany zaczep zamka -podcięcie wentylacyjne	laminat CPL 0,2 mm: dąb naturalny (kolor do potwierdzenia)	6	4	90x200	990x2065	ościeżnica STALOWA regulowana do drzwi przylgowych, zakres regulacji: „D” na ścianę o grubości od 170 do 195 mm (docelowe grubości ścian do potwierdzenia), regulowany zaczep zamka, POSZERZONE OPASKI o 1 cm	malowanie proszkowe: beżowy mat (RAL 1019)	Klamka- klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym	WC	---	---	tak