

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu na terenie Centrum Onkologii w Bydgoszczy  
 ADRES INWESTYCJI : Centrum Onkologii w Bydgoszczy  
 INWESTOR : Centrum Onkologii im. prof.F. Łukaszczyka  
 ADRES INWESTORA : ul. dr I. Romanowskiej, 85-796 Bydgoszcz  
 WYKONAWCA ROBÓT : <<zostanie wybrany>>  
 BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. 85--447 Bydgoszcz, ul. Strusia 17  
 DATA OPRACOWANIA : luty 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2026

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                   | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | j.m.                                               | Poszcz                            | Razem           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Budowa parkingu Centrum Onkologii w Bydgoszczy</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                   |                 |
| <b>1</b>                                              |                 | <b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                   |                 |
| <b>1.1</b>                                            |                 | <b>D 01.01.00 Roboty pomiarowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                   |                 |
| 1 d.1.1                                               | D 01.01.01a     | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0.15                                                                                                                               | ha<br>ha                                           | <br>0.150                         |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>0.150</b>    |
| <b>1.2</b>                                            |                 | <b>D 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                   |                 |
| 2 d.1.2                                               | D 01.02.04      | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 10 cm, podbudowa pod nawierzchnią asfaltową 13.53                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>13.530                        |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>13.530</b>   |
| 3 d.1.2                                               | D 01.02.04      | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 5 cm 13.53                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>13.530                        |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>13.530</b>   |
| 4 d.1.2                                               |                 | Demontaż elementów uzbrojenia elementów sieci nawodnienia -zasuwu wodociągowe 25.0                                                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                                       | <br>25.000                        |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>25.000</b>   |
| 5 d.1.2                                               |                 | Demontaż przewodów sieci wodociągowej nawodnienia 317.6                                                                                                                                                                                                       | m<br>m                                             | <br>317.600                       |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>317.600</b>  |
| 6 d.1.2                                               | D 01.02.04      | Karczowanie krzaków, żywopłotów wraz z wywiezieniem pozostałości po karczowaniu 253.64/10000                                                                                                                                                                  | ha<br>ha                                           | <br>0.025                         |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>0.025</b>    |
| <b>1.3</b>                                            |                 | <b>D 01.02.04 Wywiezienie gruzu</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                   |                 |
| 7 d.1.3                                               | D 01.02.04      | Wywiezienie gruzu (betonowy, bitumiczny z terenu rozbiórki samochodami) na odl 1 km 2.03                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>2.030                         |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>2.030</b>    |
| <b>2</b>                                              |                 | <b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                   |                 |
| <b>2.1</b>                                            |                 | <b>D 02.01.01 Wykonanie wykopów</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                   |                 |
| 8 d.2.1                                               | D 02.01.01      | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 450.03                                                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>450.030                       |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>450.030</b>  |
| <b>2.2</b>                                            |                 | <b>D 02.03.01 Nasypy</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                   |                 |
| 9 d.2.2                                               | D 02.03.01      | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 9.68 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>9.680                         |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>9.680</b>    |
| <b>3</b>                                              |                 | <b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                   |                 |
| <b>3.1</b>                                            |                 | <b>D 04.01.01 Profilowanie i zagęszczeniem podłoża</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                   |                 |
| 10 d.3.1                                              | D 04.01.01      | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV 142.33+253.64+809.49 A (suma częściowa)                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1205.460<br>-----<br>1205.460 |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>1205.460</b> |
| <b>3.2</b>                                            |                 | <b>D 04.02.03 Warstwa mrozoochronna</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                   |                 |
| 11 d.3.2                                              | D 04.02.03      | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanek niezwiązanej C90/3 kruszywo 0/63mm CBR>25%, k>8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 849.96                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>849.960                       |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>849.960</b>  |
| <b>3.3</b>                                            |                 | <b>D 04.04.02b Podbudowa z kruszywa niezwiązanego</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                   |                 |
| 12 d.3.3                                              | D 04.04.02b     | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,50 mm, C90/3 warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 19 cm, 817.58                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>817.580                       |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>817.580</b>  |
| <b>4</b>                                              |                 | <b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                   |                 |
| <b>4.1</b>                                            |                 | <b>D 05.03.03 Nawierzchnia z płyt ażurowych</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                   |                 |
| 13 d.4.1                                              | D 05.03.03      | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych o wym 60x40x10cm 809.49                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>809.490                       |                 |
|                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>RAZEM</b>                      | <b>809.490</b>  |

| Lp.         | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 14<br>d.4.1 | D 04.02.01      | Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm<br>809.49                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>809.490  |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>809.490</b> |
| <b>5</b>    |                 | <b>D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>                                                                                                     |                                  |              |                |
| <b>5.1</b>  |                 | <b>D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe płytami ażurowymi</b>                                                                              |                                  |              |                |
| 15<br>d.5.1 | D 05.03.03      | Umocnienie skarpy płytami ażurowymi o wym 60x40x8cm<br>253.64                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>253.640  |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>253.640</b> |
| 16<br>d.5.1 | D 04.02.01      | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubość warstwy 10 cm<br>253.64                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>253.640  |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>253.640</b> |
| <b>5.2</b>  |                 | <b>D 06.01.01 Plantowanie i obsianie trawą</b>                                                                                             |                                  |              |                |
| 17<br>d.5.2 | D 06.01.01      | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej<br>142.33                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>142.330  |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>142.330</b> |
| <b>6</b>    |                 | <b>D 07.00.00 Oznakowanie poziome</b>                                                                                                      |                                  |              |                |
| <b>6.1</b>  |                 | <b>D 07.01.01 Oznakowanie poziome</b>                                                                                                      |                                  |              |                |
| 18<br>d.6.1 | D 07.01.01      | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie linia P-7d<br>1.2            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.200    |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>   |
| 19<br>d.6.1 | D 07.01.01      | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie wyznaczające stanowiska postojowe, malowane mechanicznie, P-18<br>41.48             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>41.480   |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41.480</b>  |
| <b>7</b>    |                 | <b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>                                                                                                            |                                  |              |                |
| <b>7.1</b>  |                 | <b>D 08.01.01 Krawężniki betonowe</b>                                                                                                      |                                  |              |                |
| 20<br>d.7.1 | D 08.01.01      | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15, V ławy=2,79m <sup>3</sup><br>34.89 | m<br>m                           | <br>34.890   |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34.890</b>  |
| 21<br>d.7.1 | D 08.01.01b     | Ustawienie - opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15 V ławy =18,86m <sup>3</sup><br>251.53      | m<br>m                           | <br>251.530  |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>251.530</b> |
| <b>8</b>    |                 | <b>D 10 00.00 INNE ROBOTY</b>                                                                                                              |                                  |              |                |
| 22<br>d.8   |                 | Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne o śr. nom. 110 mm<br>85.35                                                                             | m<br>m                           | <br>85.350   |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.350</b>  |
| 23<br>d.8   |                 | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych<br>19.0                                                                                           | szt.<br>szt.                     | <br>19.000   |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.000</b>  |
| 24<br>d.8   |                 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem<br>1.0                                     | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 25<br>d.8   |                 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem<br>1.0                                                             | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 26<br>d.8   |                 | Hydranty - regulacja wysokościowa<br>1                                                                                                     | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000    |                |
|             |                 |                                                                                                                                            |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |