Załącznik nr 2

WARUNKI GRANICZNE

Samochód ciężarowy typu N1 – furgon o DMC 3t-3,5t z zabudową izotermiczną

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

1. Sprzedaż oraz dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego-furgon kategorii N1 fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2026/2027 roku. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych, cech i wyposażenia określone w punkcie 3.
2. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi posiadać dokumentację wymaganą do zarejestrowania pojazdu (fakturę zakupu, ważny wyciąg ze świadectwa homologacji) przekazaną niezwłocznie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.
3. Parametry i opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Lp.	Opis	Wymagania	Wypełnić TAK/NIE/ILE/OPCJA
1.	Stan samochodu	fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny technicznie	
2.	Rok produkcji	2026/2027	
3.	Rodzaj silnika	wysokoprężny z zapłonem samoczynnym	
4.	Norma emisji spalin	min. EURO 6	
5.	Pojemność skokowa silnika	min.: 1950 ccm	
6.	Długość pojazdu	od 5150 mm do 5400 mm (nie uwzględniając haka)	
7.	Moc silnika	min.: 150 KM	
8.	Dopuszczalna masa całkowita	min.: 3 050 kg max: 3 400 kg	
9.	Rozstaw osi	min.: 3050 mm – max 3300 mm	
10.	Nadwozie	6-drzwiowe (2x kabina, 2x boczne przestrzeń za kabiną, 2x tył dzielone-skrzydłowe)	
		Drzwi przesuwne z dwóch stron	
		tylne drzwi dzielone	
		blacha ocynkowana, lakier niemetalizowany, kolor - biały	
11.	Kabina	kierownica fabrycznie umiejscowiona po lewej stronie	

		fotel kierowcy podgrzewany, regulowany w 3 płaszczyznach, z przytrzymaniem bocznym, regulacją lędźwiową i podłokietnikiem.	
		dwumiejscowa kanapa dla pasażerów	
		tapicerka materiałowa, wykończenie ścian bocznych tworzywem	
		ilość miejsc: 1+2	
		szyby podnoszone elektrycznie	
12.	Multimedia	System multimedialny z ekranem dotykowym, Bluetooth, radioodtwarzaczem Mp3, Android Auto, Apple Car Play, możliwość podłączenia telefonu	
		kierownica multifunkcyjna	
		Nawigacja wbudowana z ekranem dotykowym	
13.	Wspomaganie cofania	Kamera cofania, obraz wyświetlany na ekranie multimedialnym zintegrowanym z pojazdem (wyposażenie oryginalne)	
		czujniki parkowania min.: tył	
14.	Klimatyzacja	min.: automatyczna	
15.	Kolumna kierownicy	Regulacja ustawienia wysokości i głębokości (2 płaszczyzny)	
16.	Lusterka zewnętrzne	regulowane elektrycznie, podgrzewane	
17.	Skrzynia biegów	manualna, co najmniej 6 biegów do przodu + bieg wsteczny	
18.	Napęd/koła	na przednią oś lub na dwie osie (przód+tył)	
		koła stalowe z kołpakami o rozmiarze 17"	
19.	Napęd układu rozrządu	łańcuch rozrządu lub tradycyjny pasek rozrządu pracujący w środowisku suchym (poza kąpielą olejową)	
20.	Układ zasilania	podgrzewany filtr paliwa	
21.	Bezpieczeństwo	pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, regulowane na wysokość (regulacja wymagana w dwóch skrajnych miejscach – kierowca i pasażer)	
		poduszka powietrzna kierowcy	
		ABS + ESP	
		czujniki martwego pola	
22.	Układy wspomagające	hydrauliczny układ hamulcowy	
		wspomagany układ kierowniczy	
23.	Układ hamulcowy	przód i tył – tarczowe	

24.	Zbiornik paliwa	min.: 65 litrów	
25.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	immobiliser	
		centralny zamek sterowany pilotem	
26.	Wyposażenie dodatkowe	kliny pod koła 2 szt.	
		pełnowymiarowe koło zapasowe 17"	
		trójkąt ostrzegawczy	
		gaśnica 2kg A,B,C	
		dywaniki gumowe	
		Lampa-belka LED ostrzegawcza barwy pomarańczowej zamontowana na stałe na dachu pojazdu na wysokości drzwi kierowcy (włącznik w kabinie), wymiary (dł. x szer. x wys): min.: 240 x 1500 x 500 (mm) max: 300 x 2000 x 900 (mm)	
		dodatkowy komplet kół 17" z oponami na zimę	
		kompletny hak holowniczy zdejmowalny lub chowany	
		grafika reklamowa wskazana przez Zamawiającego na bocznych ścianach pojazdu	
27.	Zabudowa ładunkowa	Zabudowa izotermiczna	
		Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): min. 2250 x 1200 x 1100 (mm) max 2500 x 1400 x 1400 (mm)	
		podłoga izolowana z min. 1 odpływem (z korkiem, odpływ ma odprowadzać ciecz w sposób nie narażający innych elementów i wyposażenia pojazdu na zabrudzenie/zalanie)	
		Drzwi boczne lewe + prawe	
		Zamontowane listwy odbojowe na ścianach bocznych oraz grodziowej o szer.: min. 240 mm, max 300 mm Montaż na wysokości: - dolna krawędź nie niżej niż: 500mm - górna krawędź nie wyżej niż: 800mm	
28.	Gwarancja producenta	min.: 3 lata na cały pojazd	

....

(miejsce i data wystawienia) *(podpis i pieczątka)*